

BESCHREIBUNG

Bauer Fensterfolienfix ist ein lösemittelfreier, elastoplastischer, einkomponentiger Polymer-Dispersions-Klebstoff für innen und außen. **Bauer Fensterfolienfix** besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf den am Bau üblichen Untergründen, wie Beton, Putz, Mauerwerk, Zement und Holz sowie auf Bauelementen wie Fensterrahmen und Fensterbänken. Er wird für die Verklebung und Abdichten von Fensteranschlußbändern verwendet, außerdem auch besonders geeignet als Klebstoff und Nahtpaste zum schnellen und sicheren Abdichten von Anschlußfugen an Fenster und Außentüren.

TECHNISCHE DATEN:

BASIS	Polymer-Dispersion, lösemittelfrei, einkomponentig
KONSISTENZ	pastös
FARBEN	weiß
SPEZ. GEWICHT	ca. 1,59 g/cm ³
HAUTBILDUNG	10-15 Minuten, abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Untergrund
AUSHÄRTUNG	durch Wasserabgabe

EIGENSCHAFTEN NACH DURCHHÄRTUNG

VOLUMENÄNDERUNG	ca. 16%
E-MODUL BEI 100% DEHNUNG	ca. 0,15 N/mm ²
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	-30 °C bis + 80 °C
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	+5 °C bis +50 °C (Bauteiltemperatur)
LIEFERFORM	Kartuschen und Schlauchbeutel

VERARBEITUNG

VORBEHANDLUNG DER OBERFLÄCHEN	Die Oberflächen der zu verklebenden Substrate müssen in sich fest, tragfähig, staub- und fett- und ölfrei sowie trocken, eis- und reiffrei sein. Eventuell vorhandene Trennmittel sind zu entfernen. Bauer Fensterfolienfix haftet ohne besonderen Voranstrich auf fast allen Baumaterialien. Bei porösen und stark saugfähigen Untergründen empfehlen wir die Verwendung eines Voranstriches aus einer Mischung von Bauer Fensterfolienfix mit 3 Teilen Wasser. Die Ablüfzeit des Voranstriches ist zu beachten! Verarbeitungsgeräte können anschließend mit Wasser gereinigt werden.
LAGERUNG	In ungeöffneten Originalgebinden kühl und trocken zwischen +5°C und +25°C lagern – vor Frost und Wärme schützen. Mindestlagerdauer 12 Monate ab Herstellung im ungeöffneten Originalgebinde.

Letzte Änderung: 20. März 2015